

# Vedtægt for As Vig Syd Digelag.

## Lagets oprettelse

- § 1 Lagets navn er As Vig Syd Digelag.
- Stk.2 Laget er oprettet i henhold til bek.nr 267 af 11 marts 2009 om Kystbeskyttelse og Hedensted Kommunes beslutning af 16/12 2009. Laget er stiftet ved generalforsamling i september 2011.
- Stk.3 Lagets hjemsted er Hedensted Kommune.

## Lagets anlæg

- § 2 Laget har til formål at vedligeholde et anlæg til beskyttelse af bagvedliggende arealer og bebyggelser mod højvande fra As Vig (Kattegat) samt i fornødent omfang udbygge og forstærke anlægget.

Anlægget består af et ca. 1595 meter langt jorddige. Anlægget beskytter et område, der mod øst afgrænses af As Vig og matr. nr. 62c, mod syd af matr.nr.65a, mod vest af Kirkholmvej og Gludvej og mod nord af Skjold Å.

Anlægget tilhører de i bilag 2 nævnte bidragydende ejendomme.

**Bilag 1:** Interesseområdet – lig det beskyttede område. Alle ejendomme i det viste område er medlemmer af laget. **Bilag 2:** Liste med matrikelnumre og adresser på lagets bidragydende medlemmer. **Bilag 3:** Situationsplan visende anlægget placering.

Digets kronekote er overalt 1,90 (DVR 90). Kronebredden er 1,0 meter. Fra st. 0 til st. 340 er skråningsanlægget 1,5 på begge sider. Fra st. 340 til st. 1595 er skråningsanlægget 3,0 på kystsiden og 2,0 på landsiden.

Digets forløb (stationering i meter):

Fra st. 0 til st. 340 forløber diget langs Skjold Ås sydside. I st. 0 er diget tilsluttet Gludvejs østskrænt.

Fra st. 340 til st. 925 forløber diget langs kysten med placering ved strandbeskyttelseslinien.

Fra st. 925 til st. 1130 har diget et tilnærmelsesvis retlinet forløb i forlængelse af den foregående strækning linieføring.

Fra st. 1130 føres diget mod land i sydvestlig retning, ca. vinkelret på stranden til st. 1215. Herfra forløber det langs "Døde Å" mod sydøst til st. 1515 og derfra mod sydvest langs parkeringspladsens nordvestlige side til st. 1595 nær Kirkholmvej.

Fra st. 1215 er der i 2011-2012 opført et jorddige, der forløber til stationen mærket 1340X (bilag 3) ved Horsnæsbovejens sydlige side. Fra st. 1340x er der etableret en spunsvæg, der forløber parallelt med Horsnæsbovejen til st 1375X. Spunsvæggen føres herfra øst og syd om

kloakpumpestationen og transformatorstationen beliggende på hjørnet af Kirkholmvej og Horsnæsbovejen. Spunsvæggen afsluttes med et ca. 6 meter langt forløb i st. 1400X i Kirkholmvejs østside. Spunsvæggens overkant er overalt i kote 1,90. Kirkholmvej er hævet til kote 1,90 mellem st. 1400X og st. 1410X, der er beliggende på vejens vestlige sideskrænt.

"Døde Å"s krydsning med Horsnæsbovejen sker gennem et  $\varnothing$  600 mm rørunderløb ved st. 1345X. Ved rørdløbet er der monteret et stigningsbord, der kan anvendes til afspærring af røret i forbindelse med oprensning af åen.

Diget er anlagt på følgende matrikler: 8h – 9h – 10bl – 6æ – 6h – 62c – 7au – 7aø – 65a og 64a. Desuden tilslutning til Gludvej (7000d) vest for 8aq og krydsning med Kirkholmvej (7000g) over for 7aø.

Der er anlagt overkørselsramper - - - - -

Herfra er teksten uændret i forhold til den eksisterende vedtægts tekst. Dog skal sidste punktum i § 4 stk. 6 slettes.